


Codice Dianflex: 333-B0200042



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



PORTAGOMMA TRE PEZZI DIRITTO con accoppiamento conico per tubo DN

PORTAGOMMA TRE PEZZI DIRITTO

0200042

Codice	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E
0200042.001313	13 (1/2")	8	84	21	27,5
0200042.001616	16 (5/8")	11	100	24	40
0200042.002020	20 (25/32")	15	97	24	40
0200042.002222	22 (7/8")	17	100	24	49
0200042.002525	25 (1")	19	101	25	49
0200042.003030	30 (1"3/16)	23,5	114	28	55
0200042.003535	35 (1"3/8)	28,5	126	35	59
0200042.004040	40 (1"9/16)	33	129	35	64

Codice	DN mm (inch)	D	H	L(a)	E
0200042.005050	50 (2")	42,5	156	42	83

Scheda Tecnica

Connessione interna	Accoppiamento conico
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Tenuta alle sollecitazioni a 10 bar con un peso di 10 kg	Buona
Resistenza all'abrasione	Buona
Durata nel tempo	Buona
Isolante elettrico	Ottimo
Atossicità	Assoluta
Resistenza meccanica ed all'urto	Buona
Resistenza alla trazione, compressione e flessione	Ottima
Materiali	Poliammide (nylon 66) PA

Colori

Naturale

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - <i>Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP</i>	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - <i>Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA</i>	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

