


Codice Dianflex: 333-B0200044



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO con accoppiamento conico estremità maschio filettata G1 ed estremità portagomma per tubo DN

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO

0200044

Codice	G1	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E	L	K
0200044.000516	3/4"	16 (5/8")	11	83	23	40	12	27
0200044.000520	3/4"	20 (25/32")	15	81	24	40	12	27
0200044.000720	1"	20 (25/32")	15	81	24	40	12	27
0200044.000725	1"	25 (1")	19	89	25	49	12	32
0200044.000730	1"	30 (1"3/16)	23,5	97	28	55	12	32
0200044.000732	1"	32 (1"1/4)	24	95	28	55	12	32
0200044.000735	1"	35 (1"3/8)	28,5	110	35	59	15,5	38

Codice	G1	DN mm (inch)	D	H	L(a)	E	L	K
0200044.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	23,5	104	28	55	15	36
0200044.000935	1"1/4	35 (1"3/8)	28,5	112	35	59	15	38
0200044.000940	1"1/4	40 (1"9/16)	33	115	35	64	15	45
0200044.000950	1"1/4	50 (2")	42,5	125	42	83	15	45
0200044.001135	1"1/2	35 (1"3/8)	28,5	111	35	59	15,5	38
0200044.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	112	35	64	15,5	46
0200044.001150	1"1/2	50 (2")	42,5	125	42	83	15,5	45
0200044.001550	2"	50 (2")	42,5	133	42,5	83	15,5	56
0200044.001560	2"	60 (2"3/8)	51	146	65	89	16,5	56

Scheda Tecnica

Connessione interna	Accoppiamento conico
Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica

	dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Tenuta alle sollecitazioni a 10 bar con un peso di 10 kg	Buona
Resistenza all'abrasione	Buona
Durata nel tempo	Buona
Isolante elettrico	Ottimo
Atossicità	Assoluta
Resistenza meccanica ed all'urto	Buona
Resistenza alla trazione, compressione e flessione	Ottima
Materiali	Poliammide (nylon 66) PA
Colori	Naturale

Coppie di serraggio

