



Codice Dianflex: 333-B0200130



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



PORTAGOMMA DIRITTO per tubo DN con estremità maschio filettata G1

PORTAGOMMA DIRITTO

0200130

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	L	K	E
0200130.000210	3/8"	10 (3/8")	6	10	47	22	13,5	20	

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	L	K	E
0200130.000310	1/2"	10 (3/8")	6	14	52,5	22,5	13	22	28
0200130.000315	1/2"	15 (19/32")	10	14	58	26	14,5	22	28
0200130.000320	1/2"	20 (25/32")	14	14	64	26	14,5	22	28
0200130.000325	1/2"	25 (1")	13,5	14,5	68,5	37	14,5	21	28
0200130.000516	3/4"	16 (5/8")	10	18	67	26	16	27	33
0200130.000520	3/4"	20 (25/32")	14	18	65	31	16	27	33

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	L	K	E
0200130.000525	3/4"	25 (1")	19	19	73,5	37	16	27	33
0200130.000720	1"	20 (25/32")	14	22,5	70	30	18,5	36	41,5
0200130.000725	1"	25 (1")	19	22,5	75,5	36	18,5	36	41,5
0200130.000730	1"	30 (1"3/16)	22,5	23	79,5	36	18,5	36	41,5
0200130.000920	1"1/4	20(25/32")	13	32,5	72,5	30	21	41	47,5
0200130.000925	1"1/4	25 (1")	19,5	32,5	75	37	21	41	47,5
0200130.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	24,5	32,5	81	43	21	41	47,5
0200130.000935	1"1/4	35 (1"3/8)	29	32,5	81	43	21	41	47,5
0200130.000940	1"1/4	40 (1"9/16)	32	32,5	83	43,5	21	41	47,5
0200130.001135	1"1/2	35(1"3/8)	28	38,5	83	43,5	21	50	54,5
0200130.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	38,5	83	43,5	21	50	54,5
0200130.001150	1"1/2	50 (2")	42	38,5	84,5	44	21	50	54,5

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	L	K	E
0200130.001550	2"	50 (2")	42	48,5	88,5	44	25	60	65
0200130.001560	2"	60 (2"3/8)	51,5	48,5	91	46,5	25	60	65
Standard di connessione Standard di connessione			Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1 La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)						
Standard di connessione			Portagomma per tubo DN						
Pressione di esercizio			16 bar a 20°C						
Temperatura massima di esercizio			90°C						
Materiali			Poliammide (nylon 66) PA						
Colori			Naturale						

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

