

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	H1	L(a)	E	L
0200131.000315	1/2"	15(19/32")	10	14	44	57	34	25	13,5
0200131.000520	3/4"	20 (25/32")	15	19	64	72	33	30,5	14,5
0200131.000525	3/4"	25 (1")	19,5	19	64	78	30	30,5	14,5
0200131.000725	1"	25 (1")	19,5	21	66	81	30	39	14
0200131.000730	1"	30 (1"3/16)	24,5	24,5	68	87	28	39	14,5
0200131.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	25,5	32,5	73	91	28	47	15,5

Codice	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	H1	L(a)	E	L
0200131.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	38,5	85	102	35	53,5	15
0200131.001550	2"	50 (2")	42	48	111	120	32	70	22

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Materiali	Poliammide (nylon 66) PA
Colori	Naturale

Coppie di serraggio

