


Codice Dianflex: 333-B0200178



**BUCCCHI**  
Fittings for  
plastic pipes and systems



RACCORDO A 5 VIE estremità maschio filettate G1-G1(1) ed estremità femmina filettate G - G(1) - G(2)

## RACCORDO A 5 VIE

0200178

Codice	G	G1	G1(1)	G(1)	G(2)	L	L(1)	H	H1
0200178.000507	3/4"	1"	1/4"	1/4"	1"	15	15	64	82
0200178.000707	1"	1"	1/4"	1/4"	1"	17	15	64	91

## Disegni 3D



## Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C

<b>Temperatura massima di esercizio</b>	90°C
<b>Materiali</b>	Poliammide (nylon 66) PS rinforzato con fibra vetro
<b>Colori</b>	Naturale

## Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - <i>Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP</i>	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - <i>Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA</i>	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

## Colore

