




Codice Dianflex: 333-B0200686



BUCCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



MEZZO RACCORDO a GOMITO a 90° FF, ghiere mobili, guarnizioni in EPDM

MEZZO RACCORDO a GOMITO a 90° FF

0200686

Codice	G	G1	D	L(1)	E	H	H1
0200686.000505	3/4"	3/4"	15	7	33	62,5	65,5
0200686.000707	1"	1"	19,5	9	40,5	66,6	74,5

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C

Materiali	Poliammide (nylon 66) PA EPDM
Colori	Naturale

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

