

Codice Dianflex: 333-B0400755



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO (0400754) con O-ring in NBR

PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO (0400754)

0400755

Codice	G1	DN mm(inch)	DN (1) mm(inch)	DN (2) mm(inch)
0400755.052HDB00	1/2"	19 (3/4")	13 (1/2")	10 (3/8")
0400755.053KHD00	3/4"	25 (1")	19 (3/4")	13 (1/2")
0400755.054NKH00	1"	32 (1"1/4)	25 (1")	19 (3/4")
0400755.055OMK00	1"1/4	35 (1"3/8)	30 (1"3/16)	25 (1")
0400755.056PNK00	1"1/2	38 (1"1/2)	32 (1"1/4)	25 (1")

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	6 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Materiali	Polipropilene (PP) NBR
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.