Codice Dianflex: 333-B0402820







RACCORDO RAPIDO a INNESTO per SERBATOIO RIDOTTO MF in PP

QJ® - RACCORDO RAPIDO a INNESTO per SERBATOIO RIDOTTO MF in PP

0402820

Codice	G1	G	E	E1	H	L2	K
0402820.050302/E	1/2"	3/8"	29	38	49	5	28
0402820.050503/E	3/4"	1/2"	35	43	52	4	32
0402820.050705/E	1"	3/4"	43	53	56	7	41

Codice	G1	G	E	E1	H	L2	K
0402820.050907/E	1"1/4	1"	52	62	65	6	50
0402820.051109/E	1"1/2	1"1/4	59	68	75	16	57
0402820.051511/E	2"	1"1/2	70	80	91	31	70

Scheda Tecnica

E-commerce	Prodotto disponibile su E-commerce
Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi

	tabella Coppie di serraggio)
Pressione di esercizio	4 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Materiali	Polipropilene (PP) EPDM
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio

Filettature - *Threads - Filetts*	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - *Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP*	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - *Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA*	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore