




Misura	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Codice
2" x 1 UNI 70	280	255	200	GM161IVE
2"½ x 1 UNI 70	320	270	200	GM161LVE
3" x 1 UNI 70	360	280	210	GM161MVE

**OBBLIGO UNI 10779**

Particolare dell'indicatore di apertura lucchettabile su saracinesca per gruppi attacco autopompa.



Bocca UNI 70 con orientamento frontale

	DESCRIZIONE
1	Valvola di intercettazione con filetto gas ISO 228 conforme alla norma UNI 11443
2	Valvola di non ritorno a clapet rivestita in gomma
3	Valvola di sicurezza regolata a 1.2 Mpa
4	Valvola di sezionamento, con attacco DN70 dotato di girello UNI 804
5	Dispositivo di drenaggio
6	Indicatore di apertura lucchettabile su saracinesca (previsto dalla norma UNI 10779)

Composizione principale	Ottone riferimento EN 1982 gomma EN 681-1
Attacco rete idrica	Filettatura Gas ISO 228
Pressione di esercizio massima	1,6 MPa (16 bar)
Pressione di collaudo	2,4 Mpa (24 bar)
Coppia chiusura volantino	Min 5N Max 15 N
Azionamento	Chiusura in senso orario con rotazione lenta di tipo a vite