


Codice Dianflex: 353-0011



CONTENITORI MIGNON SX

Per cartucce con tenuta a schiacciamento serie MIGNON SX
(diametro esterno 50 mm, altezza 5")



PUNTO D'INGRESSO



PUNTO D'USO



ACQUA FREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

VERSIONI:

SINGOLO e DUPLEX.

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata: polipropilene rinforzato.

Bicchieri trasparente: SAN.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfiato (Mignon Duplex): corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.

ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nipplo in ottone 3/4" con o-ring, nipplo in plastica 3/4" con o-ring, riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F, tubo diffusore Mignon



chiave -L-



supporto murale -Mignon Duplex-

CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostreghistrizia (Russia).



MIGNON PLUS 3P SX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP

CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA101P111	MIGNON PLUS L 3P MFO SX AS	5" M	1/2"	176	94	89	12

Codice Dianflex: 353-0011