

Codice Dianflex: 353-0012

MICROFILTRO 3/8

Per tutte le applicazioni in cui sono richieste dimensioni contenute, quali macchine lavapavimento, idropultrici, micro-irrigazione, ecc.



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
7 bar (101 psi)




PUNTO D'USO



ACQUAFREDDA



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)



SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.
Testata: polipropilene rinforzato.
Bicchieri trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Cartuccia GL: polipropilene.
Cartuccia RAM-C: anima polipropilene, rete acciaio inox AISI 304.

CARTUCCE COMPATIBILI:

GL cartuccia in polipropilene
RAM-C cartuccia in rete di acciaio inox AISI 304



MICROFILTRO - 3/8

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSPP

CODICE	MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
			A	B	C	
RE6300200	Micro - 3/8 Ram - C canotto - 1000 mcr.	3/8	74	50	65	24