


# CONTENITORI PLUS SX

Per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX



PUNTO D'INGRESSO



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO  
**8 bar (116 psi)**



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
**45°C (113°F)**  
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
**4°C (39,2°F)**

## ALTEZZE:

- 3P con altezza da 5", 7", 10", 20".
- 2P con altezza da 4", 7", 10".

## VERSIONI:

SINGOLO, DUPLEX e TRIPLEX.

## IN/OUT:

Ottone 1/2", 3/4" e 1" BSPP

## SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.

Bicchieri PLUS 3P: PET.

Bicchieri PLUS 2P: SAN

O-ring: EPDM.

Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.

Manometri (serie M): di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.

## GAMMA CONTENITORI:

## ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nippoli in ottone 3/4" e 1" con o-ring, nippolo in plastica 3/4" con o-ring, riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F, tubi diffusori 5", 7", 10"



chiave -N-



supporto murale -S-  
per versione singola



supporto murale -D-  
per versione DUPLEX



supporto murale -T-  
per versione TRIPLEX

## CERTIFICAZIONI:



Una gamma di contenitori è certificata da IAPMO R&T secondo gli standard NSF/ANSI 42 - per i soli requisiti di sicurezza dei materiali e integrità strutturale, 61, 372 senza piombo, CSA B483.1.



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostregistracija (Russia).

# PLUS 3P SX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP



CODICE	MODELLO		ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI	
					A	B	C		
RA109T411	JUNIOR PLUS 3P AFO SX TS		7"	3/4"	241	133	130	12	Codice Dianflex: 353-002-05
RA109T711	JUNIOR PLUS 3P BFO SX TS		7"	1"	247	145	130	12	Codice Dianflex: 353-002-06