


CONTENITORI PLUS HOT 3P

Per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX e
per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm
per una perfetta tenuta.



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8,6 bar (125 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
80°C (176°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

ALTEZZE:

- 3P con altezza da 5" 7", 10" e 20".
- 3P SC+RUB con altezza da 10" e 20"

VERSIONI:

SINGOLO.

IN/OUT:

Plastica 1/2", 3/4" e 1" BSPP

SPECIFICHE TECNICHE:

Testata e ghiera: nylon rinforzato.

Bicchiera: nylon rinforzato.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Serie SC+RUB

Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.

Nipplo di scarico: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM

Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.

ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali



chiave -N-



supporto murale -S-

CERTIFICAZIONI:



Gamma di contenitori testata e certificata da IAPMO R&T secondo gli standard NSF/ANSI 42 - Integrità Strutturale e CSA B483.1 - Integrità Strutturale.



I prodotti sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrizia (Russia).

PLUS HOT 3P SX - Temperatura max 80°C

CONTENITORI OPACHI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSPP



CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI	
				A	B	C		
RA109P209	JUNIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB	7"	1/2"	241	133	130	12	Codice Dianflex: 353-0021-04
RA109P509	JUNIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB	7"	3/4"	241	133	130	12	Codice Dianflex: 353-0021-05