


CONTENITORI PLUS BX

Per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.



PUNTO D'INGRESSO



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

ALTEZZE:

-3P con altezza da 5", 7", 10", 20".

VERSIONI:

SINGOLO, DUPLEX e TRIPLEX.

IN/OUT:

Ottone 1/2", 3/4" e 1" BSPP

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.

Bicchiera trasparente: PET.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfogo: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.

Manometri (serie M): di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.

Serie SC e SC+RUB

Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.

Niplo di scarico: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM

Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.

ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nipples in ottone 3/4" e 1" con o-ring, nipple in plastica 3/4" con o-ring, riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F



chiave -N-



supporto murale -S-
per versione singola



supporto murale -D-
per versione DUPLEX



supporto murale -T-
per versione TRIPLEX

CERTIFICAZIONI:



Una gamma di contenitori è certificata da IAPMO R&T secondo gli standard NSF/ANSI 42 - per i soli requisiti di sicurezza dei materiali e integrità strutturale, 61, 372 senza piombo, CSA B483.1.



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostregistrazia (Russia).

PLUS 3P BX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP



CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI	
				A	B	C		
RA111T421	SENIOR PLUS 3P AFO BX TS	10"	3/4"	315	133	130	12	Codice Dianflex: 353-0023-05
RA111T721	SENIOR PLUS 3P BFO BX TS	10"	1"	321	145	130	12	Codice Dianflex: 353-0023-05