


CONTENITORI PLUS SX

Per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX



PUNTO D'INGRESSO



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

ALTEZZE:

- 3P con altezza da 5", 7", 10", 20".
- 2P con altezza da 4", 7", 10".

VERSIONI:

SINGOLO, DUPLEX e TRIPLEX.

IN/OUT:

Ottone 1/2", 3/4" e 1" BSPP

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.

Bicchieri PLUS 3P: PET.

Bicchieri PLUS 2P: SAN

O-ring: EPDM.

Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.

Manometri (serie M): di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.

ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nippoli in ottone 3/4" e 1" con o-ring, nippolo in plastica 3/4" con o-ring, riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F, tubi diffusori 5", 7", 10"



chiave -N-



supporto murale -S-
per versione singola



supporto murale -D-
per versione DUPLEX



supporto murale -T-
per versione TRIPLEX

CERTIFICAZIONI:



Una gamma di contenitori è certificata da IAPMO R&T secondo gli standard NSF/ANSI 42 - per i soli requisiti di sicurezza dei materiali e integrità strutturale, 61, 372 senza piombo, CSA B483.1.



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostregistrazia (Russia).

DUPLEX PLUS 3P SX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP

CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA108T411	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS	5"	3/4"	191	275	130	6
RA108T711	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS	5"	1"	191	275	130	6

Codice Dianflex: 353-0024-05

Codice Dianflex: 353-0024-06

