

# Codice Dianflex: 353-0030



## CONTENITORI PLUS BX

Per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.



PUNTO D'INGRESSO




ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO  
**8 bar (116 psi)**



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
**45°C (113°F)**  
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
**4°C (39,2°F)**



### ALTEZZE:

-3P con altezza da 5", 7", 10", 20".

### VERSIONI:

SINGOLO, DUPLEX e TRIPLEX.

### IN/OUT:

Ottone 1/2", 3/4" e 1" BSPP

### SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.

Bicchiera trasparente: PET.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfogo: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.

Manometri (serie M): di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.

#### Serie SC e SC+RUB

Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.

Niplo di scarico: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM

Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.

### ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nipples in ottone 3/4" e 1" con o-ring, nipple in plastica 3/4" con o-ring, riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F



chiave -N-



supporto murale -S-  
per versione singola



supporto murale -D-  
per versione DUPLEX



supporto murale -T-  
per versione TRIPLEX

### CERTIFICAZIONI:



Una gamma di contenitori è certificata da IAPMO R&T secondo gli standard NSF/ANSI 42 - per i soli requisiti di sicurezza dei materiali e integrità strutturale, 61, 372 senza piombo, CSA B483.1.



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostregistrazia (Russia).

# DUPLEX PLUS 3P BX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP



CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA112T421	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS	10"	3/4"	315	275	130	6

Codice Dianflex: 353-0030