

CONTENITORI PLUS CX

Per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm per una perfetta tenuta.



PUNTO D'INGRESSO



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

ALTEZZE:

-3P con altezza da 10", 20".

VERSIONI:

SINGOLO.

IN/OUT:

Ottone 1"1/4, 1"1/2, 2" BSPP

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.

Bicchiera trasparente: PET.

O-ring: EPDM.

Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Inseri filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.


Serie SC e SC+RUB

Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.

Nipplo di scarico: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM

Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.



ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali



chiave -N-



supporto murale -S-

CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC/Ghostreghistraxia (Russia).

PLUS 3P CX

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP



CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA111T831	SENIOR PLUS 3P DFO CX TS	10"	1" 1/4	341	143	130	12

Codice Dianflex: 353-0031