

Codice Dianflex: 353-011

CONTENITORI K DP

Per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm (BX) e 57 mm (CX) per una perfetta tenuta.



PUNTO D'INGRESSO



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
10 bar (145 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

ALTEZZE:

- K1 DP - K2 DP per cartucce BX, altezza da 5", 7", 10", 20".
- K3 DP - K4 DP per cartucce CX, altezza da 10", 20".

VERSIONI:

SINGOLO.

IN/OUT:

Ottone 3/4", 1", 1"1/2, 2" BSPP

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Testata: ottone CB 753 S.

Bicchiere: PET.

O-ring: EPDM.

Valvola sfiato: ottone CW 614 N.

Manometri (modelli M): di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.


Serie SC+RUB

Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.

Nipplo di scarico: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM

Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.



ACCESSORI DISPONIBILI:

viti per supporti murali, nippoli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



chiave -X-



supporto murale -K DP-

CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrizia (Russia).

K DP

CONTENITORI TRASPARENTI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP



| CODICE | MODELLO | ALTEZZA CARTUCCIA | ATTACCHI IN/OUT | DIMENSIONI mm | | | IMBALLO PEZZI | |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----|-----|------------------|--------------------------|
| | | | | A | B | C | | |
| RA3211134 | K4 DP SENIOR DFO CX | 10" | 2" | 350 | 130 | 105 | 6 | Codice Dianflex: 353-011 |