



# FA BX blocco filtrante in filo avvolto

**Filtrazione di sedimenti.**  
**Durata media:** 3-6 mesi.  
**Manutenzione:** nessuna.

**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 45°C (113°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Setto filtrante: filo di polipropilene.  
 Anima interna: polipropilene.  
 O-rings: EPDM.



**BLOCCO FILTRANTE IN FILO AVVOLTO IN POLIPROPILENE AD INNESTO RAPIDO CON DOPPIO O-RING 45 MM**

CONTENITORE ADATTO	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	PORTATA NOMINALE [l/h]	DIMENSIONI MM		
				A	B	C
SENIOR	FA 10 BX	10"	2000	250	61	25

Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni.

Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale.

Le cartucce FA BX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione, per ogni altezza da 5" a 20"; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa.


Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all'impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

**PORTATA vs CADUTA DI PRESSIONE  $\Delta p$**

Test effettuati su campioni di lunghezza 10" di tipo FA 10 BX.  
 Modalità test: 20°C, 3 BAR

Gradi di filtrazione disponibili:

- 1 micron — 25 micron —
- 5 micron — 50 micron —
- 10 micron — 100 micron —



**CERTIFICAZIONI**



Le cartucce FA BX sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testate e certificate secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia), EAC/Ghostregistrazione (Russia) e WaterMark (Australia).