

## Raccordi per tuboferro TUBOFIX

### Campo di applicazione

- o riparazione e modifica di impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera.

### Caratteristiche

- o disponibile in tre figure: Maschio, Femmina, Doppio
- o la tenuta meccanica dell'accoppiamento è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo
- o la generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando eventuali errori e imprecisioni di misura e di taglio

### Dati tecnici

- o Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale
- o Anello inox AISI 303 UNI 6901/71
- o Guarnizione di tenuta conica in EPDM
- o Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (su richiesta)
- o Pressione d'esercizio 50atm
- o Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C

### Articoli e dimensioni (mm)

Femmina				
<b>Art</b>	<b>Size</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>S</b>
7.01	3/8"	17,2	65	35
7.02	1/2"	21,3	65	35
7.03	3/4"	26,9	68	38
7.04	1"	33,7	76	42
7.05	1"1/4"	42,4	81	46
7.06	1"1/2"	48,3	88	50
7.07	2"	60,3	96	54