



NEXT GENERATION SCUBA

LA RISPOSTA ALLE APPLICAZIONI PIU' ESTREME



Ci siamo affidati a 30 anni di esperienza per creare la nuova generazione di pompe sommerse monoblocco SCUBA, garantendo livelli ancora più elevati di affidabilità e flessibilità.

Il design innovativo rende SCUBA la risposta concreta alle applicazioni più gravose e la più affidabile soluzione per applicazioni estreme come ambienti molto sabbiosi e ad alto contenuto di cloruri.

Elettropompe sommerse monoblocco con idraulica da 5"



SCUBA

Elettropompa sommersa monoblocco plurigirante, giranti in tecnopolimero, diffusori, camicia e cassa motore in acciaio inossidabile



Impieghi

- Approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di prima raccolta, pozzi da 6" o pozzi romani, bacini e corsi d'acqua
- Pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo
- Serbatoi per raccolta acqua piovana
- Sistemi di lavaggio auto
- Pressurizzazione bordo di imbarcazioni
- Sistemi di filtrazione e di riutilizzo acqua

Vantaggi

- L'interruttore a galleggiante può essere installato quando richiesto
- Lunghezza del cavo di alimentazione personalizzabile
- Versione certificata WRAS per acqua potabile
- Testata pompa resistente alla corrosione
- Occhiello di sollevamento bilanciato per una movimentazione semplificata
- Targa dati incisa al laser per garantire la disponibilità dei dati nel tempo
- Idraulica ad alta efficienza

Altre versioni e opzioni

- Assemblaggio con galleggiante
- Kit con inverter ResiBoost
- Tensione di alimentazione trifase 3 x 230 V
- Varie lunghezze del cavo di alimentazione

Sigla di Identificazione

Esempio:	3SC4/05C G L20 DE
3	Portata nominale [m³/h]
SC	Nome serie
4	Numeri di giranti
05	Potenza nominale (kW x 10)
C	Con condensatore integrato
G	Con galleggiante
L20	Cavo di alimentazione
DE	Spina: Schuko (CEE 7-VII, DIN 49441-2-AR2)

Motore

Alimentazione:	Monofase: 1 x 220-240 V Trifase: 3 x 230/400V
Classe isolamento:	F (155°C)
Grado di protezione:	IP68

Materiali

Camicia:	Acciaio inox
Girante:	Tecnopolimero
Elastomeri	NBR
Tenuta mecc. lato interno:	Carbografite
Tenuta mecc. lato esterno:	Carburo di silicio

Scuba

Monofase

Versione monofase, cavo alimentazione motore in H07RN-F, lunghezza = 20 m



Modello	Codice	Dimensioni		P [kW]	Peso [kg]	[m³/h] 0 1,2 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4,2 [l/min] 0 20 33,3 40 46,7 53,3 60 70									
		Mot. Ø	Bocca			H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]									
3SC5/07C L20 DE	107700185	5"	Rp1¼	0,75	18	56,2	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22		
3SC8/11C L20 DE	107700200	5"	Rp1¼	1,1	18	86,1	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3		