



DOC

Elettropompe sommergibili da drenaggio per acque chiare o sporche, cassa esterna in acciaio inossidabile e girante in Noryl.



Impieghi

- Svuotamento di pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici
- Piccole irrigazioni a scorrimento o orti o di giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana
- Svuotamento d'emergenza di locali interrati come garages e cantine
- Travasi di serbatoi e vasche

Vantaggi

- Costruzione in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
- Protezione antisabbia del motore
- Funzionamento automatico grazie al regolatore di livello

Altre versioni e opzioni

- Versioni con differenti lunghezze del cavo di alimentazione e diversi tipi di spina.
- SOS Kit per il drenaggio rapido di emergenza di locali allagati.
- Dispositivo per bassa aspirazione che può essere montato su DOC 3 e DOC7. Permette di prosciugare completamente un pavimento allagato fino a 3 mm di acqua residua.

Sigla di Identificazione

Esempio:	DOC 7 VX GW
DOC 7	Nome serie
VX	Tipo girante
—	"nullo" versione Monofase, T versione trifase
GW	Con galleggiante a tubo

Dati Tecnici

Temperatura liquido-max: 40°

Motore

Alimentazione: 1 x 220-240V, 3 x 230/400V
Classe isolamento: B (130°C)
Grado di protezione: IPX8

Materiali

Corpo pompa: Acciaio inox
Girante: Noryl®
Elastomeri: NBR
Tenuta meccanica: Nr.3 tenute a labbro (lip seals)

DOC

Monofase

Tensione alimentazione: 1 x 230 V.
Modello con galleggiante premontato



Gruppo prodotti: 8D

Modello	Codice	Conessioni	P [kW]	Peso [kg]	[m³/h]	0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min]	0	50	75	100	125	135	175	225
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]								
DOC3/A	107540000	Rp1¼	0,25	4	6,9	5,6	4,7	3,7	2,5	2			
DOC7/A	107540020	Rp1¼	0,55	7	11,1	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7	