Codice Dianflex: 355-DOMOVX

Elettropompe sommergibili per acque reflue

DOMO

Elettropompe sommergibili per acque sporche (nelle versioni VX anche con corpi filamentosi in sospensione).

Impieghi

• Movimentazione di acque luride (nelle versioni VX anche con corpi filamentosi in sospensione)
• Svuotamento pozzi di raccolta, liquami da scarichi civili e acque usate in generale
• Prosciugamento di ambienti allagati

Vantaggi

● Il motore elettrico è a tenuta stagna grazie al sistema multiplo di tenute con camera d'olio interposta.
● Il V-ring, la tenuta meccanica in carburo di silicio (estremamente resistente all'abrasione e all'usura), ed infine una tenuta a labbro costantemente lubrificata mediante il sistema DRIVELUB, costituiscono una barriera efficientissima contro le infiltrazioni.

Altre versioni e opzioni

Versioni con differenti lunghezze del cavo di alimentazione e diversi tipi di spina

Motore

Alimentazione:	1 x 220-240V, 3 x 230/400V
Classe isolamento:	F (155°C)
Grado di protezione:	IPX8

Materiali

Corpo pompa:	Acciaio inox
Girante:	Tecnopolimero o acciaio inossidabile
Elastomeri	NBR
Tenuta meccanica:	Carburo di silicio-Carburo di silicio
Cavo di alimentazione:	H07RN-F

Sigla di Identificazione

Esempio:	DOMO 10 VX GT
DOMO	Nome serie
10	Potenza nominale (HP x 10)
VX	Tipo girante
_	"nullo" versione Monofase, T versione trifase
GT	GT=galleggiante a tubo, SG=senza galleggiante

Modello	Codice	Connessioni	P [kW]	Peso [kg]	[m³/h]	0	6	9	12	15,6	24	27	33
					[l/min]	0	100	150	200	260	400	450	550
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]								
DOMO 7VX/B	107670110	Rp1½	0,55	10		9,1	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B	107670120	Rp2	0,75	13		7,7	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B	107670130	Rp2	1,1	15		9,1	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Trifase

Modello	Codice	Connessioni	P [kW]	Peso [kg]	[m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
					[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
DOMO 15VXT/B	107670180	Rp2	1,1	12	9,1	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8