

Dati tecnici

400-SOL12FE-M 400-SOL12FE-G 400-SOL15FE-M 400-SOL15FE-G

Opalia F	U.M.	12/1 LRT H	12/1 LRT P	15/1 LRT H	15/1 LRT P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	XL	XL
Certificato CE	PIN	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	4,4 / 21,4	4,4 / 21,4	5,0 / 26,2	5,0 / 26,2
Portata al focolare	kW	23,3	23,3	29,1	29,1
Portata continua ($\Delta T= 25K$)	l/min	12,0	12,0	15,0	15,0
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura ACS min/max	°C	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D	5D
Potenza sonora	dB	57	57	57	57
Peso	kg	17,5	17,5	19,5	19,5
Tipologia GAS		II2HM3+	II2HM3+	II2HM3+	II2HM3+
Listino					
Codice Metano (G20)		0010023424	-	0010024249	-
Codice Gpl (G30/G31)		-	0010024248	-	0010024250