

Codice Dianflex: 402-861

TERMOSTATI UNIPOLARI E BIPOLARI PER SCALDABAGNI

UNIPOLAR & BIPOLAR THERMOSTATS FOR WATER HEATERS

Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi con sicurezza bipolare mediante bimetallo, a riarmo manuale.

Taratura funzionale da 20°C a 90°C.

Taratura sicurezza da 50°C a 120°C per correnti fino a 20A 250 Vac.

Differenziale termico 10°C ±5°C.

Lunghezza asta standard 275 mm, variabile fino a 450 mm.

Prodotto omologato secondo la Normativa Europea EN 60730-1, EN 60730-2-9:2010 ed ai requisiti della direttiva L.V.D. 2006/95/CE.

Unipolar stemmed type thermostat for single phase voltage bipolar bimetallic safety device with manual reset.

Functioning temperature from 20°C to 90°C.

Security range setting from 50°C to 120°C for power till 20A 250 Vac.

Thermal differential 10°C ±5°C.

Lenght of standard stem: 275 mm to 450 mm.

Approved as per European Rule EN 60730-1, EN 60730-2-9:2010 and to requirements of the directive L.V.D. 2006/95/CE.

TERMOSTATO UNIPOLARE SERIE "RTD" CON SICUREZZA BIPOLARE

THERMOSTAT WITH BIPOLAR SECURITY "RTD" TYPE

STANDARD CODE	TARATURA FUNZIONALE FUNCTIONING TEMPERATURE	SICUREZZA SAFETY	CORRENTE/TENSIONE CURRENT/VOLTAGE	LEVA REGOLAZ. ESTERNA EXT. REGULATION LEVER
2TERFA 7083 RTD	70°C ± 5	83°C	20 A/250 V	/