

# Codice Dianflex: 412-358

VALVOLE MOTORIZZATE CON ROTORE INTERNO

## ATTUATORE SERIE ARA600 3 PUNTI

Attuatore ESBE serie ARA600 per miscelatori termostatici ESBE, DN 15-50. Gli attuatori hanno un range di regolazione di 90° e possono essere regolati facilmente manualmente. Design registrato e brevettato.

### FUNZIONAMENTO

L'attuatore compatto ESBE serie ARA600 è progettato per i miscelatori con rotore interno DN 15-50. Gli attuatori ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 e ARA6X4 sono controllati da un segnale a 3 punti e raccomandati per le applicazioni di miscelazione. L'attuatore ha un range di regolazione di 90° e la valvola può essere azionata facilmente in manuale per mezzo del pulsante sul lato anteriore dell'attuatore.

### VERSIONI

Gli attuatori ESBE con segnale di controllo a 3 punti sono disponibili per 24 o 230 V AC, 50 Hz, e vengono forniti con un cavo di collegamento di 1,5 m. Inoltre, sono disponibili con una vasta gamma di tempi di rotazione da 30 a 1200 secondi.

Un interruttore ausiliario, impostabile in qualsiasi posizione, è disponibile come componente premontato sull'attuatore (ARA6X2 e ARA6X4) oppure come kit opzionale da ordinare separatamente. L'interruttore ausiliario si imposta facilmente grazie a una soluzione esclusiva. Per accedere all'interruttore è sufficiente sollevare il pulsante, senza attrezzi o smontare alcun componente.



3 punti

### MISCELATORI TERMOSTATICI ADEGUATI

Grazie all'interfaccia speciale tra l'attuatore serie ARA600 e le valvole ESBE serie VRG, VRB e VRH, l'unità completa offre una stabilità e una precisione di regolazione straordinaria.

- Serie VRG100
- Serie VRG200
- Serie VRG300
- Serie VRH100
- Serie VRB100
- Serie F ≤ DN50
- Serie T
- Serie HG

### SET RACCORDI

L'attuatore viene fornito con un kit adattatore per la massima facilità di montaggio su un miscelatore con rotore interno ESBE serie VRG, VRB e VRH. I kit adattatori possono anche essere ordinati separatamente.

Codice

16000500 \_\_\_\_\_ Valvole ESBE serie  
VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

### DATI TECNICI

Temperatura ambiente: \_\_\_\_\_ max +55°C  
\_\_\_\_\_ min -5°C  
Alimentazione: \_\_\_\_\_ 24 ± 10% V AC, 50 Hz  
\_\_\_\_\_ 230 ± 10% V AC, 50 Hz  
Assorbimento: 24 V \_\_\_\_\_ 3 VA  
230 V \_\_\_\_\_ 5 VA  
Grado di protezione: \_\_\_\_\_ IP41  
Classe di protezione: \_\_\_\_\_ II  
Coppia: \_\_\_\_\_ Vedere tabella  
Amperaggio interruttore ausiliario: \_\_\_\_\_ 6(3) A 250 VAC  
Peso: \_\_\_\_\_ 0,4 kg

CE LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU  
RoHS3 2015/863/EU


UK SI 2016 n. 1101  
CA SI 2016 n. 1091  
SI 2012 n. 3032

### CABLAGGIO

Vedere le istruzioni di installazione.

VALVOLE MOTORIZZATE CON ROTORE INTERNO

## ATTUATORE SERIE ARA600 3 PUNTI



Dimensioni di installazione per l'attuatore serie ARA600 con miscelatori termostatici ESBE serie VRG100, VRG200, VRG300, VRB100 e VRH100

### SERIE ARA600, 3 PUNTI, 230 V AC

Codice	Riferimento	Tensione [V AC]	Tempo di rotazione 90° [s]	Segnale di controllo *	Coppia [Nm]	Nota
12101300	ARA661	230	120	3 punti SPDT	6	

\* 3 punti SPDT = Interruttore unipolare Nota 1) Con interruttore ausiliario premontato

#### OPTIONAL

Codice

16200700 \_\_\_\_\_ Kit interruttore ausiliario