


Elettrovalvola servocomandata 2 vie

Caratteristiche comuni ai vari modelli

Fluidi: acqua, olio, aria
 Temperatura fluidi: -10 a +90 °C
 Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
 Materiale corpo: ottone (CW617N EN 12165)
 Materiale pilota: acciaio inox
 Materiale tenuta pilota e membrana: NBR
 Grado di protezione: IP 65 (con connettore e guarnizione)

TIPO: RB203-RB222





Normalmente Aperta



Dimensioni & pesi	
Attacco G	[ISO 228]
A	[mm]
B	[mm]
C	[mm]
D	[mm]
peso	[kg]

RB205	RB206 compatta
1/2"	3/4"
67	82
92,5	107,5
45,6	51,6
15	20,25
0,4	0,6

RB222
1"
96
117,5
72
23
1,2



Applicazioni generali

Valvola	Ø nominale	Coeff. di portata Kvs	Campo di pressione			Bobine	
			min.	max. CA	max. CC	codice	[Volts/Hz]
codice	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]		
RB205DBZ	13	63	0,3	16	16	2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
RB206DBX comp.	21	100	0,3	16	16	2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
RB222DBY	25	160	0,3	16	16		

RB203 - RB222 - tenuta NBR, NA -

Potenza bobina: CA 10 VA (esercizio)
 CA 16 VA (spunto)
 CC 7 W