



MX135/1HBL

MAXIFLAME offre una vasta gamma di moduli per la gestione del calore.

Il modello **MX135/1HBL**, sviluppato appositamente per uso domestico, consente di integrare in maniera ottimale la gestione della caldaia tradizionale con un termoprodotto.





MODULO PER LA GESTIONE DEL CALORE




Modulo interfaccia caldaia/termoprodotto con centralina di comando integrata

Tramite il modulo è possibile effettuare la funzione di riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) sia da caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre, per evitare di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle norme INAIL (ex ISPESL). Il modulo è munito da uno o due circolatori, uno scambiatore, due valvole di sfogo aria, una valvola di non ritorno, kit di fissaggio a parete e centralina di comando integrata HBL 03.

Il BOX di copertura è incluso.

DATI TECNICI

Pressione nominale: 6 bar
 Temperatura del fluido: 90°C
 Fluido:..... acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
 Temperatura ambiente: 5 - 55°C
 Tubazioni: Rame Ø 20 mm
 Connessioni idrauliche: Ottone G 3/4"
 Materiale a contatto con i fluidi: Ghisa, Ottone, Acciaio INOX, Rame, Fibra di Aramide, Composito
 Lamiera di supporto: Zincata 10/10
 Copertura:«di serie» lamiera decapata 10/10 verniciata RAL 9016
 Tensione/frequenza: 230V +/- 10% / 50 Hz
 Consumo massimo:..singolo circolatore 45W - doppio circolatore 90W
 Grado di protezione IP: IP X4D





Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	kW	Piastre	Pompa	L x H x P mm	Peso kg
135118	MX135/1HBL Mini	3/4"	25 - 30	30	Para 15/6	430 x 530 x 115	11,7

Circolatori

Dati Tecnici

Para	Prevalenza max	Portata max.	Velocità	Consumo 1-230 V	Corrente 1-230 V	Protezione motore
	-	-	n	P1	I	-
	mt	m³/h	rpm	W	A	-
15/6 SC	6,7	3,2	700 - 4300	3-43	0,04 - 0,39	Integrata



Scambiatori



DATI TECNICI

Pressione nominale: 16/16 bar
Temperatura del fluido:..... -20°C / +150°C
Fluido:acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
Materiale Piastre:Acciaio AISI 316 L
Materiale Saldobrasatura: Rame
Connessioni idrauliche:.....G 3/4"

Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	Piastre	kW	Portata primario l/h 75°C / 60°C	Portata secondario l/h 50°C / 70°C	Perdita di carico primario mbar	Perdita di carico secondario mbar
100015-E	GBE 100M-30	2+2 x 3/4" - 15 mm	30	25	1430	1075	46	30
100015-E	GBE 100M-30	2+2 x 3/4" - 15 mm	30	30	1700	1280	63	44
100013-E	GBE 100M-34	2+2 x 3/4" - 15 mm	34	30	1700	1280	52	28
100013-E	GBE 100M-34	2+2 x 3/4" - 15 mm	34	35	2000	1480	71	36
100014	WP1-40E	2+2 x 3/4" - 10 mm	40	35	2000	1480	54	22
100014	WP1-40E	2+2 x - 10 mm	40	40	2300	1720	68	41

Esempi di installazione

MX135/1HBL Mini

