

UNITA' INTERNA' / INDOOR UNIT

UNITA' CANALIZZABILE



CODE	CLASSE ENERGETICA	
413-CDUID-12	A+	A+
413-CDUID-18	A+	A
413-CDUID-24	A++	A+



telecomando a filo incluso
wired controller included



- Ripresa, mandata aria e scarico condensa flessibili per la massima adattabilità alle esigenze di installazione
Flexible air/in outlet and condensing water outlet direction according to different installation requirements

- Design ottimizzato delle mandate d'aria, per ridurre il livello sonoro e migliorare le prestazioni
Optimized air duct design improves the performance and lower the noise

DATI TECNICI

DIANCLIMA LINEA COMMERCIAL INDOOR UNITA' CANALIZZABILE/DUCT TYPE		CODICE	413-CDUID-12	413-CDUID-18	413-CDUID-24
CAPACITA'/CAPACITY					
Raffreddamento/ Cooling - nominale	kW		3,5	5,00	7,0
Riscaldamento/ Heating - nominale	kW		3,0	4,5	7,0
ALIMENTAZIONE/POWER SOURCE					
Alimentazione/ Power Source	V/ph/Hz		220-240/1/50		
CONSUMO ED EFFICIENZA ENERGETICA/ CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY					
RAFFREDDAMENTO/ COOLING					
Consumo annuale / Annual consumption	kWh/annum		219	313	402
Assorbimento/ Input - nominale	kW				
Pdesignc	kW		3,5	5,0	7,00
SEER	-		5,6	5,6	6,1
Classe di efficienza energetica/ Energy efficiency class	-		A+	A+	A++
RISCALDAMENTO/ HEATING (Clima Temperato)/ (Average clima)					
Consumo annuale / Annual consumption	kWh/annum		1050	1658	2520
Assorbimento/ Input - nominale	kW				
Pdesignh	KW		3,0	4,5	7,2
SCOP	-		4,0	3,8	4,0
Classe di efficienza energetica/ Energy efficiency class	-		A+	A	A+
UNITA' ESTERNA					
Volume d'aria/ Air flow	m ³ /h		750	1000	1400
Pressione sonora/ Sound pressure	dB (A)		36/34/28	39/36/28	46/44/40
Potenza sonora/ Sound power	dB (A)		/	/	/
Dimensioni (LxAxP)/ Dimensions (WxHxD)	mm		1037x266x721		1279x268x558
Peso (netto/lordo) / Weight (net/gross)	kg		33/38		34/39