

AC-40



CODICE DIANFLEX
413-FRAC40

RAFFRESCATORE D'ARIA

 **Fino a
120 m³**

PLUS

- Maxi evaporazione e velocità super per elevate prestazioni, con getto d'aria fino a 10 mt.
- Ionizzatore per purificare l'aria
- Pannello comandi digitale touch screen
- Dotato di speciale contenitore porta essenze profumate.
- Inserimento dei panetti ghiaccio nel vano apposito sul coperchio, per una maggiore efficienza e praticità.


- Display digitale a LED
- 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, super
- 3 modalità di ventilazione: normale, naturale, notturna
- Indicatore di temperatura della stanza
- 2 pacchetti ghiaccio per un raffreddamento più efficiente
- Telecomando a infrarossi
- Protezione del motore da surriscaldamento
- Timer in spegnimento da 7,5 ore
- Avviso di mancanza d'acqua
- Direzione aria Dx – Sx, alto – basso automatica
- 4 Ruote girevoli che facilitano lo spostamento



Pratico vano porta ghiaccio




Display touch screen



Serbatoio ad elevata capacità



Ampia superficie evaporativa



Telecomando
Infrarossi

**WATCH
THE VIDEO** 

Dati tecnici / Technical data

Modello / model	AC-40
Tensione / voltage	220-240 V~
Frequenza / frequency	50Hz
Potenza assorbita / power	140W
Classe di protezione / protection class	II
Capacità di evaporazione / evaporation capacity	1200 ml/ora
Capacità del serbatoio / tank capacity	14 L
Regolazioni di velocità / speed adjustments	4
Telecomando / remot control	Sì

Portata massima d'aria / maximum air flow	12.64 m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	126.5 W
Valori d'esercizio / operating values	0.1 (m ³ /min) / W
Consumo elettrico in modo "attesa" / Electricity consumption in "standby" mode	0.78 W
Livello di potenza sonora del ventilatore / sound power level of the fund	69.72 Db(A)
Velocità massima dell'aria / maximum air speed	7.53 m/s
Norme di misura per il valore di esercizio / measurement standards for the working value	EN ISO 5801:2008
Dimensioni / dimensions (WxHxL)	42,5 X 99 X 40
Peso / weight	12,5 Kg

