

Codice Dianflex: 413-LGMUE-09

Tutte le specifiche

DESIGN

Tipo
A parete

Linea
Artcool

Colore
Specchio

CAPACITÀ

BTU
9000

CAPACITÀ DI RAFFRESCAMENTO

Min. / Nom. / Max. kW (+35°C)
0.9 / 2.5 / 3.7

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO

Min. / Nom. / Max. kW (+7°C)
0.9 / 3.2 / 5.0

POTENZA ASSORBITA

Raffrescamento kW (+35°C / Nom.)
0.58

Riscaldamento kW (+7°C / Nom.)
0.78

CORRENTE ASSORBITA

Raffrescamento (A / +35°C / Nom.)
3.5

Riscaldamento (A / +7°C / Nom.)
4.0

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Fase / V / Hz

1 / 220-240 / 50

S.E.E.R.

S.E.E.R.

6.7

S.C.O.P.

S.C.O.P.

4

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Raffrescamento / Riscaldamento

A++ / A+

CONSUMO ENERGETICO ANNUALE

Raffrescamento / Riscaldamento (kWh/anno)

142 / 1120

RUMOROSITÀ (PRESSIONE SONORA A 1 M)

Unità interna (Max./Med./Min/Sleep) dB(A)

39 / 33 / 24 / 19

Unità Esterna (Max) dB(A)

45

POTENZA SONORA

Unità interna (Max) dB(A)

60

Unità Esterna (Max) dB(A)

65

CAPACITÀ DI VENTILAZIONE

Unità interna (Max./Med./Min/Sleep) m3/min
8.0 / 7.0 / 6.0 / 4.5

Unità Esterna (Max) m3/min
33

CAPACITÀ DEUMIDIFICAZIONE

Raffrescamento (l/h)
1.1

ALTRE CARATTERISTICHE

Ionizzatore
Sì

Wi-Fi
Opzionale

DIMENSIONI (LXAXP) MM

Unità interna (mm)
957 x 305 x 177

Unità esterna (mm)
770 x 545 x 288

PESO NETTO

Unità interna (kg)
10

Unità esterna (kg)
32.3

REFRIGERANTE

Tipo
R410A

GWP
2087.5

Quantità (kg)
1

TCO2 equivalenti
2.09

Note

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra