

Codice Dianflex: 413-LGSUE-09

Tutte le specifiche

DESIGN

Tipo
A parete

Linea
Standard

Colore
Bianco

CAPACITÀ

BTU
9000

CAPACITÀ DI RAFFRESCAMENTO

Min. / Nom. / Max. kW (+35°C)
0.9 / 2.5 / 3.7

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO

Min. / Nom. / Max. kW (+7°C)
0.9 / 3.2 / 4.1

POTENZA ASSORBITA

Raffrescamento kW (+35°C / Nom.)
0.73

Riscaldamento kW (+7°C / Nom.)
0.95

CORRENTE ASSORBITA

Raffrescamento (A / +35°C / Nom.)
3.2

Riscaldamento (A / +7°C / Nom.)
4.2

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Fase / V / Hz

1 / 220-240 / 50

S.E.E.R.

S.E.E.R.

5.7

S.C.O.P.

S.C.O.P.

3.80

E.E.R

Raffrescamento (W/W)

3.42

C.O.P

Riscaldamento (W / W)

3.37

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Raffrescamento / Riscaldamento

A+ / A

CONSUMO ENERGETICO ANNUALE

Raffrescamento / Riscaldamento (kWh/anno)

154 / 847

RUMOROSITÀ (PRESSIONE SONORA A 1 M)

Unità interna (Max./Med./Min/Sleep) dB(A)
39 / 33 / 25 / 20

Unità Esterna (Max) dB(A)
49

POTENZA SONORA

Unità interna (Max) dB(A)
58

Unità Esterna (Max) dB(A)
65

CAPACITÀ DI VENTILAZIONE

Unità interna (Max./Med./Min/Sleep) m3/min
7.5 / 6.0 / 4.5 / 3.0

Unità Esterna (Max) m3/min
27

CAPACITÀ DEUMIDIFICAZIONE

Raffrescamento (l/h)
0.83

ALTRE CARATTERISTICHE

Wi-Fi
Opzionale

TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

Liquido (mm)
6.35

Gas (mm)
9.52

DIMENSIONI (LXAXP) MM

Unità interna (mm)
756 x 265 x 184

Unità esterna (mm)
717 x 483 x 230

PESO NETTO

Unità interna (kg)

7.4

Unità esterna (kg)

28

REFRIGERANTE

Tipo

R410A

GWP

2087.5

Quantità (kg)

0.92

TCO2 equivalenti

1.92

Note

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra

DISTRIBUZIONE

Disponibile presso

Installatori qualificati

GARANZIA

Anni

Totale: 2, Compressore: 5