

Codice Dianflex: 416-SVZ061

Comandi a bordo

Comando a bordo CB-Touch EASY

Modello	Sigla	Codice
10-20-30-40-50	CB-Touch EASY	9071283



Il comando deve essere abbinato obbligatoriamente con l'unità di potenza UP-Touch EASY (consegnata separatamente).

(l'unità di potenza è già installata sugli apparecchi con il comando a bordo montato e deve essere ordinata separatamente per le versioni senza comando)

Le principali funzioni sono:

- Accensione o messa in stand-by dell'apparecchio
- Modalità di funzionamento (Estate/Inverno/Ventilazione)
- Impostazione della velocità di ventilazione
- Impostazione della velocità automatica
- Possibilità di utilizzo della sonda T1 come sonda aria (montata sull'unità di potenza)
- Possibilità di utilizzo della sonda T3 come sonda di minima (montata sull'unità di potenza)
- Possibilità di utilizzo della sonda T2 come Change-over (montata sull'unità di potenza)
- Funzionamento notturno (con attivazione pannello radiante in inverno, sui modelli radianti)
- Messaggi di allarme
- Regolazione OFFSET
- Blocco tasti
- Regolazione luminosità led

Potenza assorbita comando: vedi unità di potenza UP-Touch EASY