

# Codice Dianflex: 416-SVZ062

## Unità di potenza e sonde

### Unità di potenza UP-Touch EASY

Modello	Sigla	Codice
10-20-30-40-50	UP-Touch EASY	9071281



### Unità di potenza per comando UP-Touch EASY

Unità di potenza da installare sull'apparecchio terminale (interfaccia ventilconvettore).

- Comanda il motore/ventilatore e la valvola del ventilconvettore.
- È collegata alla rete elettrica.
- Riceve l'informazione necessaria a comandare tali organi dal comando CB-Touch EASY.
- Possibilità di collegamento seriale Modbus mediante porta RS485 con sistemi di supervisione BMS di terze parti.
- Possibilità di applicazione della sonda T1 (inclusa) per funzione T1 che permette il controllo temperatura dell'aria in ripresa.
- Possibilità di applicazione della sonda T3 (inclusa) per funzione T3 come sonda di minima temperatura acqua batteria (funzionamento ciclo invernale e ciclo estivo).
- Possibilità di applicazione della sonda T2 (accessorio) per funzione T2 che controlla la commutazione stagionale (change-over).
- Possibilità di controllo fino a 10 unità (1 master e 9 slaves).
- Max. lunghezza cavo della rete: 100 m.
- Max. lunghezza cavo tra il comando e la prima unità collegata: 20 m.

Potenza assorbita: 2,5 VA (1,9 W)