

Termoarredi

Kalura *Diritto*



ATON®

TERMOARREDO KALURA DIRITTO

ATON

Materiale Acciaio
Finiture Bianco, cromo
Dimensioni H 800 / 1200 / 1500 / 1800 mm

Specifiche Spessore profili 1,2 mm, elementi orizzontali a tubi tondi diam. 22 mm, spessore 0.90 mm, pressione massima di esercizio 8 bar. Fornitura standard: 3/4 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2.



DIRITTO H 800 MM

| | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 432-HKD080-B40 | Bianco Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 334 |
| 432-HKD080-B45 | Bianco Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 368 |
| 432-HKD080-B50 | Bianco Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 339 |
| 432-HKD080-B55 | Bianco Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 431 |
| 432-HKD080-C40 | Cromo Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 215 |
| 432-HKD080-C45 | Cromo Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 236 |
| 432-HKD080-C50 | Cromo Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 358 |
| 432-HKD080-C55 | Cromo Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 280 |



DIRITTO H 1120 MM

| | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 432-HKD120-B40 | Bianco Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 467 |
| 432-HKD120-B45 | Bianco Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 513 |
| 432-HKD120-B50 | Bianco Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 558 |
| 432-HKD120-B55 | Bianco Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 603 |
| 432-HKD120-B60 | Bianco Int. 600 - L 650 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 653 |
| 432-HKD120-C40 | Cromo Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 301 |
| 432-HKD120-C45 | Cromo Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 330 |
| 432-HKD120-C50 | Cromo Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 391 |
| 432-HKD120-C55 | Cromo Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 280 |



DIRITTO H 1500 MM

| | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 432-HKD150-B40 | Bianco Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 627 |
| 432-HKD150-B45 | Bianco Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 688 |
| 432-HKD150-B50 | Bianco Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 748 |
| 432-HKD150-B55 | Bianco Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 809 |
| 432-HKD150-B60 | Bianco Int. 600 - L 650 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 876 |
| 432-HKD150-C40 | Cromo Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 404 |
| 432-HKD150-C45 | Cromo Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 433 |
| 432-HKD150-C50 | Cromo Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 483 |
| 432-HKD150-C55 | Cromo Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 525 |



DIRITTO H 1760 MM

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 432-HKD180-B40 | Bianco Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 754 |
| 432-HKD180-B45 | Bianco Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 828 |
| 432-HKD180-B50 | Bianco Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 900 |
| 432-HKD180-B55 | Bianco Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 973 |
| 432-HKD180-B60 | Bianco Int. 600 - L 650 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 1054 |
| 432-HKD180-C40 | Cromo Int. 400 - L 450 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 481 |
| 432-HKD180-C45 | Cromo Int. 450 - L 500 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 528 |
| 432-HKD180-C50 | Cromo Int. 500 - L 550 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 580 |
| 432-HKD180-C55 | Cromo Int. 550 - L 600 | $\Delta T 50^{\circ}C$ 631 |

